CC. 127787 غرفة تجارية
WebSite: www.sst-sa.com
E-mail: sales@sst-sa.com

Static seals and O-rings

Profile	Type	Standardmaterial	Pressure (bar)	Temp. (°C)	Surface speed (m/sec)
	FL01A	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 to 105 -20 to 210 -50 to 130	-
	FL02B	PU FPM EPDM	400 250 250	-30 to 105 -20 to 210 -50 to 130	-
	FL03	PU NBR FPM	600 250 250	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	FL06	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 to 200	0,1
	FL07	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 to 200	0,1
	FL08	PTFE-virgin / Helicoil Spring PTFE-filled / Helicoil Spring	200 400	-60 to 200	0,1
	OR	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	ORH	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	ORV	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	QR01	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	QR02	PU NBR FPM	600 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-
	SS01	PU NBR FPM	600 250 250	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	-

Customized seals and machined parts

Profile					
					
					